

There are no translations available.



Арматура — разновидность сортового проката, в виде круглых стальных стержней гладкого и периодического профиля предназначенная для армирования обычных и предварительно напряженных железобетонных конструкций.

Арматура А1 представляет собой круглые профили с двумя продольными ребрами и без поперечного рифления.

[Арматура](#) а500с (ГОСТ 5781-82) производится с рифлением поверхности.

[Арматура гладкая](#) — круглые стержни без рифления поверхности.

[Арматура рифленая](#) — стержни с расположенными на их поверхности под углом к продольной оси поперечными выступами для улучшения сцепления с бетоном.

В зависимости от механических характеристик арматура делится по классам: А1, А2, А3, А4, А5, А6.

Добавление к индексу букв означает:

Строительная арматура

Written by Administrator

Monday, 08 December 2014 16:51

- [арматура из термически упрочненной стали](#) - **T**
- [арматура из стали упрочненной вытяжкой](#) - **B**

Класс прочности арматуры - установленное стандартом нормируемое значение предела текучести стали в ньютонах на квадратный миллиметр.

Минимальный диаметр арматуры составляет 6 мм, максимальный — 80 мм. Арматура диаметром менее 10 мм выпускается в бухтах (мотках), а более 10 мм — в прутках длиной от 6 до 12 м или мерной длины. По предварительному заказу клиента, мы можем выполнить резку арматуры.

Для строительства железобетонных конструкций применяется термомеханическая и термически упрочненная [рифленая арматура](#) 35гс диаметром 6-40 мм — ГОСТ 10884-81.